



Pol. Pont del Príncep - Av. Emportà, 47
17469 VILAMALLA (Girona)
Tel. 972 52 51 47 - Fax. 972 52 56 35
welaan@welaan.com
www.welaan.com



RIPTER

FT-W-0062 Rev 0
Fecha : 26-10-2004

IMPREGNACIÓN SINTÉTICA

Descripción:

Impregnación sintética de secado aire, en base disolvente, suministrada lista para su uso. Presenta elevada actividad insecticida y fungicida con efecto residual prolongado.

La madera tratada conserva su aspecto natural y puede ser repintada con lasures, barnices sintéticos o poliuretano.

Se puede utilizar como tratamiento preventivo y también como tratamiento exterminante de termitas, carcomas y hongos, aunque, obviamente el daño o coloración causados a la madera por éstos no desaparecerán.

Modo de empleo:

Se ha de aplicar a brocha, rodillo o pistola como tratamiento preventivo. Se recomienda dar dos manos con un intervalo mínimo de 6 horas entre ambas. Incluso se puede aplicar por inmersión si se trata de piezas de madera sueltas.

En el caso de maderas donde ya habiten insectos y hongos, para su exterminación se ha de aplicar por inyección. Se debe realizar un fino orificio que alcance el punto medio del grosor de la pieza y justo allí aplicar por inyección el producto.